

Industrieverteiler IN-KHF

Geeignet für:



Lieferumfang: Set besteht aus Vor- und Rücklaufbalken. Schallgedämmte Halter sind lose beigelegt, inklusive Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung im Karton verpackt.

- **Verteilerbalken:** Edelstahl WSt-Nr. 1.4301, rostfrei und langlebig.
- **Dimensionen:** DN50 Edelstahlprofil, 1760 mm² Querschnittsfläche.
- **Anschlüsse:** G1½" Innengewinde beidseitig.
- **Vorlauf:** Kugelhähne DN20 G¾" IG.
- **Rücklauf:** Durchflussmengenmesser 2-12 l/min G¾" AG.
- **Abgänge:** Vorlauf G¾" IG, Rücklauf G¾" AG, Abstand 80 mm.
- **Druckstufe / System:** PN6 für Heizungsanlagen mit Wasserqualität nach VDI 2035.

BEST-NR.

2302	IN-KHF 2 für 2 Kreise, Länge: 155 mm
2303	IN-KHF 3 für 3 Kreise, Länge: 235 mm
2304	IN-KHF 4 für 4 Kreise, Länge: 315 mm
2305	IN-KHF 5 für 5 Kreise, Länge: 395 mm
2306	IN-KHF 6 für 6 Kreise, Länge: 475 mm
2307	IN-KHF 7 für 7 Kreise, Länge: 555 mm
2308	IN-KHF 8 für 8 Kreise, Länge: 635 mm

2309	IN-KHF 9 für 9 Kreise, Länge: 715 mm
2310	IN-KHF 10 für 10 Kreise, Länge: 795 mm
2311	IN-KHF 11 für 11 Kreise, Länge: 875 mm
2312	IN-KHF 12 für 12 Kreise, Länge: 955 mm
2313	IN-KHF 13 für 13 Kreise, Länge: 1035 mm
2314	IN-KHF 14 für 14 Kreise, Länge: 1115 mm

