Verteilerschrank TT-VS-80T

Bautiefe 80 - 120 mm



RT





Tashuisaka Datau		БТ
Technische Daten		2.0
Einbauzarge:	Stahlblech, feuerverzinkt	80 mm
Front:	2-teilig, Rahmen mit Stecktürtiefenverstellbarweiß kunststoffbeschichtet RAL 9mit Drehriegel	016
Bautiefe:	80 mm mit stufenlosen Ausstanzung	gen
Estrichblech:	tiefenverstellbar, weiß kunststoffbeso	chichtet
Schrankfüße:	Stahl verstärkt, höhenverstellbar	

Unterputz-Verteilerschränke TT-VS werden 2-teilig im Karton verpackt. Die Front kann bis zur Endmontage sicher gelagert werden. Inklusive 2 Verteilerhalteschienen

	Тур	TT-VS 3/300	TT-VS 4/400	TT-VS 5/500	TT-VS 7/600	TT-VS 9/750	TT-VS 12/900	TT-VS 14/1050	TT-VS 17/1200	TT-VS 20/1500
В	Breite	385 mm	435 mm	490 mm	575 mm	725 mm	875 mm	1025 mm	1175 mm	1475 mm
	Höhe	700 - 800 mm								
	Tiefe	80 - 120 mm								
F	Front	410 mm	460 mm	515 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm	1500 mm
G	Tür	340 mm	390 mm	445 mm	530 mm	680 mm	830 mm	980 mm	1130 mm	1430 mm
	Nische in mm	405x730	455x730	510x730	595x730	745x730	895x730	1045x730	1195x730	1495x730
	Best-Nr.	4603	4604	4605	4607	4609	4612	4614	4617	4620

B = Breite Einbauzarge F = Front G = Tür

